

SPECYFIKACJA – WYTYCZNE DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA I KONSERWOWANIA DRZWI

1. Niniejsza specyfikacja zawiera wytyczne producenta dotyczące prawidłowego czyszczenia wyrobu w warunkach eksploatacji.
2. Czyszczenie powierzchni skrzydła i ościeżnic
 - a. Powierzchnie należy czyścić za pomocą miękkiej ściereczki, która jest zwilżona małą ilością wody.
 - b. Czyszcząc powierzchnię należy zrezygnować z tarcia, szorowania, jak również stosowania środków chemicznych oraz preparatów zawierających drobiny ścierne.
 - c. Nie należy czyścić za pomocą gąbek szorujących, wełny stalowej, ostrzy itp.
 - d. Wszystkie zakazane działania i środki mogą spowodować uszkodzenie powłok zewnętrznych. Uszkodzenia powstałe w ten sposób nie są objęte zakresem gwarancji producenta.
3. Czyszczenie szkła
 - a. Prawidłowe narzędzia do czyszczenia szyb:
 - i. Gumowy ściągacz do czyszczenia szyb w dobrym stanie, czysty i bez silikonu.
 - ii. Miękka i czysta szmatka.
 - iii. Czysta (nie ścierna!) gąbka.Narzędzia te powinny być regularnie czyszczone w trakcie mycia aby drobiny zabrudzeń nie rysowały szkła i aby uniknąć pozostawiania zabrudzeń na szkle.
 - b. Prawidłowe środki czyszczące:
 - i. Czysta woda i dostępne w handlu obojętne środki czyszczące do szyb. Woda powinna mieć małą zawartość wapnia. W razie potrzeby należy stosować wodę zmiękczoną lub zdemineralizowaną.
4. Dodatkowe uwagi
 - a. Należy zachować szczególną ostrożność w trakcie czyszczenia podłóg w miejscach stykowych z ościeżnicą. Uszkodzenia powstałe w wyniku oddziaływania w tych miejscach wilgoci nie są objęte zakresem gwarancji producenta